



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

согласно Европейского строительного регламента №305/2011,
Приложение III и изменения №574/2014

№ S235JRH-MTRP-01

1. Уникальный (однозначный) идентификационный код продукта

S235JRH

2. Название продукции

Сварной стальной полый профиль из нелегированных конструкционных сталей для строительства из металлоконструкций

3. Производитель:

ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод»

ул.Элеваторная, 1

222310, г.Молодечно, Минская область,

Республика Беларусь

т/ф (+375-176) 52-32-80, (+375-176) 52-32-81

E-mail: mtpz@tut.by, info@mtpz.by

www.mtpz.by

4. Уполномоченный представитель производителя, действующий на основании мандата в соответствии с разделом 2 статья 12:

Не применяется

5. Система оценки стабильности эксплуатационных характеристик:

Система 2+

6а. Гармонизированный стандарт:

EN 10219-1:2006

6б. Название и номер нотифицированного органа, выдавшего сертификат:

Зарегистрированный орган по сертификации строительной продукции и металлических конструкций под №0090 TÜV Thüringen e.V. (г.Эрфурт, Германия) провел первичную проверку завода и заводского производственного контроля и осуществляет процедуру текущего надзора, оценки и признания заводского производственного контроля.

Выдан сертификат.

7. Задекларированные технические характеристики:

Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированные технические требования
Предельные отклонения размеров и допуски на геометрическую форму	EN 10219-2:2006, раздел 6	EN 10219-2:2006

Минимальный предел текучести металла	Толщина стенки, мм	R_{eH} , МПа	EN 10219-1:2006					
	≤ 16 $>16 \leq 40$	235 225						
Прочность на разрыв	Толщина стенки, мм	R_m , МПа						
	< 3 $\geq 3 \leq 40$	360 - 510 360 - 510						
Минимальное удлинение в момент разрушения	Толщина стенки, мм	A , %						
	≤ 40	24						
Минимальное воздействие работы удара	Температура испытаний, °C	KV^e , Дж						
	+20	27						
Химический состав	Максимальные массовые доли, %						Максимальное значение для углеродного эквивалента CEV, %	
	C	Si		Mn	P	S		N
	0,17	-	1,40	0,040	0,040	0,009		0,35
Долговечность	Склонность к горячему цинкованию							

8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:

Не применяется

Эксплуатационные характеристики указанной выше продукции соответствуют задекларированным в п.7 эксплуатационным характеристикам.

Данная декларация эксплуатационных характеристик составлена в соответствии с Регламентом (ЕС) №305/2011 под личную ответственность указанного выше производителя.

Подписана в интересах и от имени производителя:

Директор Бегун В.Л.
должность и ФИО

ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод»

Молодечно, 18.10.2021

Место и дата выдачи

